

● 太陽光発電監視システム 仕様・性能一覧（電力会社様向け申請用）

項目	内容
メーカー	株式会社インフォクス
商品名 / 型番	てるてるモニタ（プロ） 三相入力専用機
最大計測発電量	300A センサ…三相 200V520kW, 500A センサ…三相 200V175kW 440V380kW
対応電線外径	80A センサ…直径 10mm, 300/500A センサ…直径 24mm
入力電圧	三相 3 線 200V
入力容量 [VA]	最大 10 VA
使用周囲温度	-10 ~ 50°C （ただし、結露・氷結無き事）
質量	330g（本体+アンテナ）
外形寸法 （突起物除く）	190mm(W) × 86mm(D) × 35mm(H)
外形図	<p>190mm</p> <p>3G通信アンテナ</p> <p>86mm</p> <p>(80A/300A 機種による)</p> <p>LEDインジケータ (動作確認用)</p> <p>(500A)</p> <p>CT18 CT19</p> <p>アナログ (4-20mA入力)</p> <p>接点入力 (5V, 5mA)</p> <p>RS485</p> <p>USB-miniB (設定用)</p> <p>L1 N L2 PE R S T PE</p> <p>端子: ML-250-S1BYF-4P ケーブル: ML-250-3C-4P</p> <p>35mm</p> <p>7mm</p> <p>φ7mm</p> <p>φ3mm</p> <p>60mm</p> <p>4mm</p> <p>三相版 入力回路図</p> <p>スイッチング電源回路</p> <p>三相 3 線すべてから均等に電力を取るため、必ず 3 線すべて結線すること。</p>